MEDIDOR DE AISLAMIENTO

UT-513A



Especificaciones			
Funciones	**Rango**		**Precisión**
Resistencia de Aislamiento (Ω)	Tensión de Salida	500V / 1000V / 2500V / 5000V	0% a 20%
	500V	0.5MΩ ~ 20GΩ	± (3% + 5)
	1000V	1.0MΩ ~ 40GΩ	± (3% + 5)
	2500V	2.5MΩ ~ 100GΩ	± (3% + 5)
	5000V	5.0MΩ ~ 1000GΩ	± (3% + 5)
	Corriente de Cortocircuito		> 3.0mA
Tensión CD (V)	600V		± (2% + 3)
Tensión CA (V)	600V		± (2% + 3)
Características Especiales			
Auto Rango			√
Apagado Automático			√
Visualización Tensión de Salida			√
Indicador de Batería Baja			√
Registro de Datos			18
Recuperación de Datos			√

Índice de Polarización		√
Absorción Dieléctrica (DAR)		√
Modo Reposo		√
Display Con Luz de Fondo		√
Gráfico De Barras Analógico		30 párr.
Reloj Automático		√
Indicador de Advertencia de Alto Voltaje		√
Selección Tiempo de Prueba	15 Minutos	√
Características Generales		
Fuente de Alimentación	(LR14) x 8	
Tamaño del LCD	123mm x 58mm	
Color	Rojo y Gris	
Peso	UT511-1.2Kg, UT512-1.8Kg, UT513A-2 kg	
Dimensiones	202 mm × 155 mm × 94 mm	
Accesorios Estándar	Adaptador de Corriente 15V/1A, Cable USB, CD de Software, Estuche	

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
https://meters.uni-trend.com/download/ut513a-user-manual/?wpdmdl=7737&refresh=62f3bef47b9691660141300