UNI-T

UT-673A / UT-675A PROBADORES DE BATERÍAS

12V/24V

Los probadores de batería UT-673A / UT-675A se pueden utilizar para analizar el estado de las baterías de automóviles, son adecuados para capacidades de batería de 3 a 250 Ah. Estos probadores con certificación CE, pueden detectar de forma rápida y precisa fallos comunes provocados por la batería. El probador UT-675A, también incluye comunicación USB y terminal impresora integrada para la generación de informes.

- Prueba de arranque baterías plomo ácido (12V)
- Prueba del sistema de arranque/carga (12/24V)
- Indicador de capacidad, voltaje, resistencia y vida de la batería
- Método de Kelvin
- 10 tipos de estándares de baterías
- Lenguaje (chino/ inglés)
- Prueba sin desmontaje de la batería
- Indicador LED para el resultado de la prueba (UT-673A)
- Impresión de informe de prueba (UT-675A)
- Transferencia de datos vía USB (UT-675A)

Automóviles de gasolina

Automóviles de diesel

Motocicletas

Motos eléctricas

	Rango	UT-673A	UT-675A
Certificados	CE, FCC, RoHS		
Prueba de batería 12V	7~16V DC	√	√
Prueba del sistema de arranque 12V/24V	7~30V DC	√	√
Prueba del sistema de carga 12V/24V	7~30V DC	√	√
Tipos de baterías	Plomo ácido, AGM de placa plana, AGM de espiral, gel, y EFB		
Capacidad de batería	3 ~ 250Ah	√	√
Estándares y rangos	CCA: 40~2000; BCI: 40~2000; CA: 40~2000; MCA: 40~2000; JIS: 26A17~245H52; DIN: 40~1400; IEC: 40~1400; EN: 40~2000; SAE: 40~2000; AH: 3~250AH		
Protección contra sobre voltaje		√	√
Protección contra conexión invertida		√	√
Aviso de mal contacto		√	√
Indicador de estado de la batería		√	√
Indicador de vida de la batería		√	√
Indicador de capacidad de la batería		√	√
Indicador de resistencia interna de la batería		√	√
Comunicación USB			√
Terminal impresora			√
Alimentación	Por fuente externa		
Display	128*64		
Peso neto del producto	UT-673A: 264g; UT-675A: 413g		
Dimensiones del producto	UT-673A: 76mm x 22mm x 142mm; UT6-75A: 95mm x 47mm x 183mm		

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
https://meters.uni-trend.com/download/ut673a-ut675a-user-manual/?wpdmdl=8696&refresh=62f3bef38e5cc1660141299