

Tip	3 kutup	AC bobin	SCG 115	SCG 150	SCG 185	SCG 225	SCG 265	SCG 330	SCG 400	SCG 500	SCG 630	SCG 800
	4 kutup	AC bobin	SCF-115	SCF-150	SCF-185	SCF-225	SCF-265	SCF-330	SCF-400	SCF-500	SCF-630	SCF-800
AC-3 Kullanım Sınıfında Kontaktör Akımı (Ue : 400 V) (A)	115	150	185	225	265	330	400	500	630	800		
Anma Termik Akımı (40°C'de) (Ith) (A)	200	200	275	315	350	400	500	700	1000	1200		
AC-1 Kullanım Sınıfında Kontaktör Akımı (Ue: 400 V) ($\leq 40^{\circ}\text{C}$) (A)	200	200	275	315	350	400	500	700	1000	1200		
Anma Yalıtım Gerilimi (Ui) (V)	1000											
Anma Darbe Dayanma Gerilimi (Uimp) (kV)	8											
Sincap Kafesli Motorlara Yol Verme, Durdurma (AC-3) (kW)	400 V	60	75	90	110	132	160	200	250	335	400	
	230 V	30	40	55	63	75	100	110	147	200	250	
Deşarj Lambalarının Anahtarlanması (civa buharlı lambalar) (AC-5a) (A)	140	180	220	260	300	350	470	560	730	880		
Elektriksel Ömür (x1.000) (AC-3) (A)	500						300					
Mekanik Ömür (x1.000)	10.000			5000			3000					
YARDIMCI KONTAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ												
Yardımcı Kontak Sayısı (standard)	2NO+2NC											
Yardımcı Kontak Opsiyonları	2NO+2NC										4NO+4NC	
Anma Termik Akımı (Ith) (A)	16											
Endüktif Olmayan Yüklerin Kumandası (AC-1) (A) (220 V AC)	16											
Omik Ve Statik Yüklerin Kumandası (AC-2) (A) (220 V AC)	8											

DC bobin gerilimi için bilgi isteyiniz.